

Технічні дані CEIA CMD

- Блок живлення
 - Типи батарей (2х), стандарт ANSI, тип C
 - 1,2 В Ni-MH акумулятор
 - 1,5 В лужний (LR14)
- Термін служби батарей
 - Термін служби батарей при 20°C (програма пошуку за замовчуванням):
 - з лужними батареями: 6 годин
 - з Ni-MH (6000 мАг) акумуляторами: 8 годин
- Індикатор заряду акумулятора
- Металева сигналізація
- Регульована чутливість
- Звукова сигналізація з регульованою гучністю та візуальним світлодіодним дисплеєм (маскується кришкою, що закривається)
- Розміри
 - Пошукова головка: 350 x 140 мм
 - Розміри в складеному вигляді: 387 x 157 x 76 мм
 - Повністю розтягнутий: 1290 мм
 - Сумка для транспортування: 395 x 200 x 110 мм
- Вага
 - Металошукач (без батарей): 1,98 кг
 - Батареї в комплекті: 2,1 кг
 - Сумка для транспортування: 540 г
 - Навушники: 170 г
- Екологічний
- Температура зберігання: від -55 °C до +85 °C
- Робоча температура: від -46 °C до +70 °C
- Дотримання та перевищення відповідних екологічних стандартів
- Рівень захисту
 - IP68 (IEC 529)
- Сумка для транспортування з водостійкого синтетичного полотна
- Час налаштування
 - Двадцять секунд зазвичай (батареї вже на місці)
- Вбудований блок живлення зарядного пристрою
 - Адаптер живлення 90-260 В~
 - Джерело живлення 12/24 В постійного струму, оснащене вилкою автомобільного прикурювача
- Опції
 - Зовнішній динамік
 - Жорсткий транспортний кейс
- Номер НАТО
 - 6665-15-1805234