

CEIA CWD



Оперативність

- Час включення: 5 сек.;
- Компенсація ґрунту: 16 сек.

Розміри

- Пошукова головка (Ш х Д): 140 мм х 350 мм (5,5" х 13,8");
- У складеному вигляді: 390 мм х 160 мм х 85 мм (15,3 дюйма х 6,3 дюйма х 3,3 дюйма);
- Повністю розгорнуте: 1300 мм (51,2 дюйма);
- Сумка для транспортування: 395 мм х 205 мм х 130 мм (15,6 дюйма х 8,1 дюйма х 5,1 дюйма).

Вага

- Детектор (з батарейками): 2,25 кг (4,96 фунта);
- Сумка для транспортування: 600 г (1,32 фунта);
- Навушники: 155 г (0,34 фунта).

Блок живлення

- Акумулятор: 3 x 1,2 В Ni-MH С елементи - HR14;
- Термін служби батареї: 8 год (безперервне використання);
- Час зарядки акумулятора 3,5: год (вбудований зарядний пристрій);
- Термін служби батареї: 2 роки щоденного використання (= 500 циклів);
- Зовнішній адаптер змінного/постійного струму: 100-240 В змінного струму (50/60 Гц) - 25 Вт.

Ступінь захисту

IP68 (IEC 529)

Температура зберігання

від -55 °С до +85 °С (від -67 °F до 185 °F)

Робоча температура

Від -46°С до +70°С (від -51°F до 158°F)

Відповідність

Відповідає міжнародним стандартам щодо радіоперешкод і впливу електромагнітних полів на людину